

SKE

Elektrischer Schwenkantrieb für Kugelhähne

- fertig montiert auf Kugelhähnen SKG01 oder SKG02
- Betriebsspannung 24 VDC oder 230 VAC
- Low-Cost Ausführung für Messing-Kugelhähne
- mit integrierten Endschaltern



Beschreibung:

Der auf die Kugelhähne der Typenreihen SKG01 und SKG02 aufgebaute elektrische Schwenkantrieb ermöglicht das ferngesteuerte Öffnen und Schließen des Kugelhahnes. Die elektrischen Schwenkantriebe von PKP verfügen serienmäßig über eine optische Stellungsanzeige und eine Handnotbetätigung. Mittels integrierter Endlagenschalter können Rückmeldungen über den Schaltzustand des Kugelhahnes an die Steuerung gegeben werden.

Einsatzbereiche:

Die Kugelhähne mit elektrischem Schwenkantrieb werden überall dort eingesetzt, wo Rohrleitungen automatisiert geöffnet oder geschlossen werden sollen.

Ausführungen:

Schwenkantriebsausführung:

für Nennweiten von 1/4" bis 8",
Drehmomente von 60...1000 Nm

Endlagenschalter und Handnotbetätigung:

serienmäßig

passend für: Kugelhähne aus den Datenblättern
SKG01 / SKG02

Auswahl:

Prozess- anschluss (G)	SKG01, mit Gewindeanschluss	
	SKG01.1 2/2-Wege	
	MS	VA
1/4	-	-
3/8	-	-
1/2	NE23	NE23
3/4	NE24	NE24
1	NE25	NE25
1 1/4	NE26	NE26
1 1/2	NE27	NE27
2	NE28	NE28
2 1/2	NE29	-
3	NE30	-
4	NE31	-

Prozess- anschluss (G)	SKG01, mit Gewindeanschluss	
	SKG01.4/5 3/2-Wege	
	MS	VA
1/4	NE21	-
3/8	NE22	-
1/2	NE23	NE23
3/4	NE24	NE24
1	NE25	NE25
1 1/4	NE26	NE26
1 1/2	NE27	NE27
2	NE28	NE28
2 1/2	-	-
3	-	-
4	-	-

Prozess- anschluss (DN)	SKG02, 2/2-Wege, mit Flanschanschluss			
	SKG02.1, Kompakt, PN 16		SKG02.4, Standard, PN 16	
	Stahl	VA	GG	VA
15	NE02*	NE02*	-	NE02*
20	NE03*	NE03*	-	NE03*
25	NE04*	NE04*	NE04*	NE04*
32	NE05*	NE05*	NE05*	NE05*
40	NE06*	NE06*	NE06*	NE06*
50	NE07*	NE07*	NE07*	NE07*
65	NE08	NE08	NE08	NE08
80	NE09	NE09	NE09	NE09
100	NE10	NE10	NE10	NE10
125	NE11	NE11	NE11	NE11
150	NE12	NE12	NE12	-

* max. Betriebsdruck 6 bar

Typenschlüssel:

Bestellnummer: SKE. NE28-24. 0

**Elektrischer Schwenkantrieb
für Kugelhähne**

**Ausführung und Anschlussspannung
(xx = siehe Tabelle "Auswahl"):**

NExx-24 = 24 VDC
NExx-230 = 230 VDC

Optionen:

0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Produktauswahl:

1. Kugelhahn gem. Datenblatt SKG01 (Gewinde) oder SKG02 (Flansch) auswählen
Beispiel: SKG01.1.0.1.3.0
2. Passenden Schwenkantrieb gem. Tabelle und Typenschlüssel auswählen
Beispiel: SKE.NE28-24.0
3. Komplette Typenbezeichnung:
SKG01.1.0.1.3.0.SKE.NE28-24.0

Technische Daten:

Schwenkantrieb:

Gehäuse: Aluminium Legierung

Anschlussspannung: 24 VDC / 230 VAC 50 Hz

Laufzeit: 14...30 s, je nach Kugelhahngröße und Drehmoment

Umgebungstemperatur: -20...+70 °C

Schutzart: IP67